

MOSES HYBRID

33/300 · 60/200 · 75/150

HP hydraulic 90°+180° pivoting hose reel with automatic hose guide, speed regulation and electric arm locking. Max hose 80 m 1/2" - 50 m 3/4"

Naspo idraulico HP pivot 190°+80° con guidatubo automatico, regolazione velocità e bloccaggio elettrico del braccio. Max tubo 80 m 1/2" - 50 m 3/4"

HYBRID ENGINE · ALIMENTAZIONE IBRIDA



YANMAR 3TNM68

Diesel engine with liquid cooled
Motore Diesel raffreddato a liquido




VDC IP44 (130 AH)

Lithium iron-phosphate battery
Batteria al litio ferro-fosfato



Manual LP hose reel, max 35 m 3/4" hose

Naspo LP manuale max 35 m tubo 3/4"



Multi-function radio control for remote control

Radio comando multi-funzione per comando a distanza



LCD color control panel

Quadro comandi LCD a colori



TW

Pump on / Pompa su: 33/300



HPP CLW

Pump on / Pompa su: 60/200, 75/150

FOR MORE INFO
MAGGIORI INFORMAZIONI



HYBRID TECHNOLOGY

Vanguard technology designed for cleaning pipes and drains, driven by an hybrid motor pump (diesel + electric) to achieve maximum performance in terms of efficiency, fuel consumption and silence.

The equipment, in addition to the combined mode, is able to work in Full-Electric mode (Full-Electric working autonomy depends on the amount of batteries installed).

TECNOLOGIA IBRIDA

Tecnologia all'avanguardia progettata per la pulizia di tubazioni e condutture, azionata da un gruppo motopompa ibrido (diesel + elettrico) per ottenere il massimo delle prestazioni in termini di efficienza, consumi e silenziosità.

L'attrezzatura, oltre alla modalità combinata, è in grado di lavorare in modalità Full-Electric (l'autonomia di lavoro del Full-Electric dipende dalla quantità di batterie installate).

TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELS MODELLI	ELECTRIC + DIESEL ELETTRICO + DIESEL		ELECTRIC ELETTRICO		 type / kW	 type	HP	kW	 cm (L x W x H)	kg	 cm (L x W x H)	kg	 cm (L x W x H)	kg
	 l/min	 bar	 l/min	 bar										
Moses Hybrid 33/300	33	300	33	200	VDC IP44 7 / (14 max) + 13 (26 max)	Yanmar 3TNM68	16	12	144x115x112 ≥ 550	≥ 580	204x115x112 ≥ 580	≥ 620	244x125x112 ≥ 620	≥ 620
Moses Hybrid 60/200	60	200	60	200	VDC IP44 7 / (14 max) + 13 (26 max)	Yanmar 3TNM68	16	12	144x115x112 ≥ 550	≥ 580	204x115x112 ≥ 580	≥ 620	244x125x112 ≥ 620	≥ 620
Moses Hybrid 75/150	75	150	75	150	VDC IP44 7 / (14 max) + 13 (26 max)	Yanmar 3TNM68	16	12	144x115x112 ≥ 550	≥ 580	204x115x112 ≥ 580	≥ 620	244x125x112 ≥ 620	≥ 620

Data refers to standard configuration (battery not included). / Dati riferiti alle unità con dotazione standard (batteria non inclusa).

ACCESSORIES ON REQUEST · ACCESSORI A RICHIESTA



UNI 45 / STORZ kit for water hydrant connection
Kit UNI 45 / STORZ per connessione idrante acqua



Gun kit with different type of cleaning lances
Kit pistola con varie tipologie di lance da lavaggio



Set of pipe unblocking nozzles
Set ugelli sturatubo



Sludge pump (Venturi) kit
Kit aspirafango (Venturi)



100 kW-12 VDC auxiliary hot water mobile generator
Generatore mobile di acqua calda 100 kW-12 VCC ausiliario