

VORTEX 400



On request

On request



Compact and robust stainless steel vacuum tank

Cisterna in acciaio inox per il vuoto robusta e compatta




Manual loading and discharge valves

Valvole di carico e di scarico manuali



Easy movement thanks to the compact frame and lower loading pockets

Facile movimento grazie al telaio compatto e alle tasche di carico inferiori



Double level indicator

Doppio indicatore di livello

Hatchway for tank cleaning and inspection

Boccaporto frontale per pulizia e ispezione cisterna

FOR MORE INFO
MAGGIORI INFORMAZIONI



GENERAL FEATURES · CARATTERISTICHE GENERALI

- Vacuum-resistant stainless steel tank
- Handling with forks or with lifting hooks
- Honda petrol engine mod. GX 160
- Professional vacuum pump with belt and pulley transmission
- Motor panel with electric start
- 4-way manual valve for delivery / suction
- Drain valve and manual loading
- 5 m of suction hose Ø 60 mm with quick couplings
- Cisterna in acciaio inox resistente al vuoto
- Movimentazione con forche o con ganci di sollevamento
- Motore a benzina Honda mod. GX 160
- Pompa da vuoto professionale con trasmissione cinghia e puleggia
- Quadro motore con avviamento elettrico
- Valvola manuale a 4 vie per mandata/aspirazione
- Valvola di scarico e carico manuale
- 5 m di tubo di aspirazione Ø 60 mm con attacchi rapidi

CUSTOMIZED VERSIONS · VERSIONI PERSONALIZZATE



Diesel version
Versione Diesel



Version with electric motor
Versione con motore elettrico



ADR version
Versione ADR

TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE

| MODELS MODELLI | l/min | lt | HP | kW | cm (L x W x H) | kg |
|-------------------|-------|-----|-----|-----|----------------|-------|
| Vortex 400 | 1260 | 400 | 4,8 | 3,6 | 70x144x144 | ≥ 300 |

Data refers to standard configurations. Available on request with diesel/hydraulic/electric motor and with different volumes tanks · Dati riferiti alle unità con dotazione standard. Disponibile su richiesta con motore diesel/idraulico/elettrico e con cisterne di volumi differenti

ACCESSORIES ON REQUEST · ACCESSORI A RICHIESTA



5 m hose Ø 60 mm for suction with quick coupling
5 mt tubo Ø 60 mm per l'aspirazione con innesto rapido



PVC suction rigid tip Ø 60 mm with valve
Pescante a puntale rigido in PVC Ø 60 mm per aspirazione con valvola