



VORTEX 800 · 1000

Compact and robust stainless steel vacuum tank

Cisterna in acciaio inox per il vuoto robusta e compatta



Manual loading and discharge brass valve
Valvola di carico e scarico manuale in ottone



Double level indicator and vacuum pressure gauge

Doppio indicatore di livello e manovuotometro

Easy movement thanks to the compact frame and lower loading pockets

Facile movimento grazie al telaio compatto e alle tasche di carico inferiori

FOR MORE INFO
MAGGIORI INFORMAZIONI



GENERAL FEATURES · CARATTERISTICHE GENERALI

- GX 270 / GX 390 Honda gasoline engines
- Sliding vanes professional vacuum pumps
- Hook handling with belts or handling with fork lift
- 800/1000/2000 l Stainless Steel sewage tank, overflow valve, +0,5 bar safety valve, double sight level indicator, manual loading/ discharge valve
- 5 m hose Ø 80 mm, for suction with quick coupling
- Motori benzina Honda GX 270 / GX 390
- Pompe da vuoto professionali a palette
- Movimentazione a gancio con fasce o con sollevatore a forche
- Cisterna in acciaio inox (800/1000/2000 l), valvola di troppo pieno, valvola sicurezza +0,5 bar, doppio indicatore di livello, valvola di carico/scarico manuale
- 5 m tubo Ø 80 mm, per l'aspirazione con innesto rapido

CUSTOMIZED VERSIONS · VERSIONI PERSONALIZZATE



Diesel version
Versione Diesel



Version with electric motor
Versione con motore elettrico



ADR version
Versione ADR



Trailer version
Versione con rimorchio

TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELS MODELLI	 l/min	 lt	 HP	 kW	 cm (L x W x H)	 kg
Vortex 800	2750	800	8,5	6,3	100x118x165	≥ 400
Vortex 1000	3600	1000	11,8	8,8	100x158x165	≥ 520

Data refers to standard configurations. Available on request with diesel/hydraulic/electric motor and with different volumes tanks · Dati riferiti alle unità con dotazione standard. Disponibile su richiesta con motore diesel/idraulico/elettrico e con cisterne di volumi differenti

ACCESSORIES ON REQUEST · ACCESSORI A RICHIESTA



5 m hose Ø 80 mm for suction with steel quick coupling
5 mt tubo Ø 80 mm per l'aspirazione con innesto rapido inox



PVC suction rigid tip Ø 80 mm with valve
Pescante a puntale rigido in PVC Ø 80 mm per aspirazione con valvola