



VORTEX COMBI 1000

SEWER



Manual loading
and discharge
brass valve
*Valvola di carico e
scarico manuale in
ottone*



Double level
indicator
*Doppio
indicatore di
livello*




Compact
and robust
stainless
steel
vacuum
tank

*Cisterna in
acciaio inox
per il vuoto
robusta e
compatta*



Easy movement thanks to the
lower loading pockets

*Facile movimento grazie alle
tasche di carico inferiori*



Multi-
function
radio control
for remote
control

*Radio
comando
multi-
funzione per
comando a
distanza*

FOR MORE INFO
MAGGIORI INFORMAZIONI



GENERAL FEATURES · CARATTERISTICHE GENERALI

- High quality steel frame with forklift pockets
- GX 390 / GX 690 Honda gasoline engines
- Sliding vanes professional vacuum pumps
- Forced oil lubrication
- TW Premium Comet HP water pumps
- 1000 l Stainless Steel sewage tank, overflow valve, +0,5 bar safety valve, double sight level indicator, manual loading/ discharge valve
- 500 l plastic water tank
- Multifunction remote control (ON/OFF, By-Pass, $\pm$ RPM)
- HP manual hose reel with 50 mt hose
- 5 m hose $\varnothing$ 80 mm, for suction with quick coupling
- $\varnothing$ 80 mm suction rigid tip
- Telaio in acciaio di alta qualità in con predisposizione per sollevamento tramite forche muletto
- Motori benzina Honda GX 390 / GX 690
- Pompe da vuoto professionali a palette
- Lubrificazione forzata
- Pompe HP da lavaggio Comet TW Premium
- Cisterna in acciaio inox 1000 l, valvola di troppo pieno, valvola sicurezza +0,5 bar, doppio indicatore di livello, valvola di carico/scarico manuale
- Cisterna acqua in plastica 500 l
- Radiocomando multifunzione (ON/OFF, By-Pass, $\pm$ RPM)
- Naspo HP manuale con 50 metri di tubo
- 5 m tubo $\varnothing$ 80 mm, per l'aspirazione con innesto rapido
- Puntale di aspirazione $\varnothing$ 80 mm

TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELS MODELLI	 l/min - bar	 l/min	 lt	 lt	 HP	 kW	 cm (L x W x H)	 kg
Vortex Combi 1000 Sewer B	55 - 160	3600	500	1000	11,8 + 24	8,8 + 17,9	210x190x144	$\geq$ 800

Data refers to standard configurations. Available on request with diesel/hydraulic/electric motor and with different volumes tanks · Dati riferiti alle unità con dotazione standard. Disponibile su richiesta con motore diesel/idraulico/elettrico e con cisterne di volumi differenti

ACCESSORIES ON REQUEST · ACCESSORI A RICHIESTA



5 m hose $\varnothing$ 80 mm for suction with steel quick coupling
5 mt tubo $\varnothing$ 80 mm per l'aspirazione con innesto rapido inox



5 m hose $\varnothing$ 100 mm for suction with steel quick coupling for unload tank
5 mt tubo $\varnothing$ 100 mm per l'aspirazione con innesto rapido inox per scarico cisterna



PVC suction rigid tip $\varnothing$ 80 mm with valve
Pescante a puntale rigido in PVC $\varnothing$ 80 mm per aspirazione con valvola